

**DEUTZ**

alimentazione gasolio  
1500 giri/ - 1500 r.p.m.  
Telaio aperto - Skid



Modello	Potenza 50HZ PRP		Potenza 50HZ LTP		Potenza 60HZ PRP		Potenza 60HZ LTP		MOTORE					Consumi 100% g/kwh		Dimensioni (LxWxH) mm	Peso Kg.	Serb. Lt.
	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	Tipo	Cil.	Asp.	Lt.	Reg.	50Hz	60Hz			
30.DZ.SK	30	24	33	26,4	35,7	28,6	37,5	30	F4M 2011	4	N	3,1	M	220	230	1650x750x1600	750	75
40.DZ.SK	40	32	44	35,2	48	38,4	50	40	BF4M 2011	4	T	3,1	M	215	210	1650x750x1600	950	75
60.DZ.SK	60	48	66	52,8	68	54,4	76	60,8	BF4M 2012	4	T	4	M	219	225	1750x750x1600	1050	80
76.DZ.SK	76	60,8	81	64,8	81	64,8	92	73,6	BF4M 2012 C	4	TA	4	M	211	217	1750x750x1600	1090	80
90.DZ.SK	90	72	95	76	93	74,4	97	77,6	BF4M 1013 E	4	T	4,7	M	213	215	2200x900x1650	1200	100
106.DZ.SK	106	84,8	112	89,6	112	89,6	117	93,6	BF4M 1013 EC	4	TA	4,7	E	206	205	2200x900x1650	1250	100
130.DZ.SK	130	104	137	109,6	135	108	143	114,4	BF4M 1013 FC	4	TA	4,7	E	206	205	2200x900x1650	1300	100
137.DZ.SK	137	109,6	144	115,2	141	112,8	148	118,4	BF6M 1013 E	6	T	7,1	M	211	212	2600x1000x1750	1350	120
164.DZ.SK	164	131,2	172	137,6	171	136,8	180	144	BF6M 1013 EC	6	TA	7,1	M	197	202	2600x1000x1750	1490	120
180.DZ.SK	180	144	206	164,8	207	165,6	232	185,6	BF6M 1013 FC G2	6	TA	7,1	E	-	-	2600x1000x1750	1550	120
205.DZ.SK	205	164	226	180,8	226	180,8	250	200	BF6M 1013 FC G3	6	TA	7,1	E	-	-	2600x1000x1750	1650	120
232.DZ.SK	232	185,6	256	204,8	243	194,4	270	216	BF6M 1015	6	TA	11,9	E	213	226	2500x1200x1850	1700	120
250.DZ.SK	250	200	279	223,2	254	203,2	286	228,8	TCD 2013 L06 4V	6	TA	7,1	E	-	-	2600x1000x1750	1650	120
270.DZ.SK	270	216	305	244	285	228	322	257,6	BF6M 1015 C G1	6	TA	11,9	E	198	204	2500x1200x1850	1900	120
315.DZ.SK	315	252	350	280	338	270,4	374	299,2	BF6M 1015 C G2	6	TA	11,9	E	198	204	2800x1300x1950	2100	135
350.DZ.SK	350	280	390	312	-	-	-	-	BF6M 1015 C G3	6	TA	11,9	E	198	204	2900x1500x2080	2350	145
380.DZ.SK	380	304	412	329,6	387	309,6	426	340,8	BF6M 1015 CP	6	TA	11,9	E	198	204	2900x1500x2080	2450	145
410.DZ.SK	410	328	450	360	419	335,2	462	369,6	BF8M 1015 C G1	8	TA	15,8	E	198	204	2900x1500x2180	2650	145
450.DZ.SK	450	360	480	384	464	371,2	512	409,6	BF8M 1015 C G2	8	TA	15,8	E	198	204	2900x1500x2180	2750	145
475.DZ.SK	475	380	523	418,4	-	-	-	-	BF8M 1015 C G3	8	TA	15,8	E	198	204	2900x1500x2180	2900	145
510.DZ.SK	510	408	560	448	536	428,8	588	470,4	BF8M 1015 CP	8	TA	15,8	E	195	198	2900x1500x2180	3250	145

**DEUTZ**

alimentazione gasolio  
1500 giri/ - 1500 r.p.m.  
Cofano insonorizzante - Soundproof canopy

Modello	Potenza 50HZ PRP		Potenza 50HZ LTP		Potenza 60HZ PRP		Potenza 60HZ LTP		MOTORE					Consumi 100% g/kwh		Dimensioni (LxWxH) mm	Peso Kg.	Serb. Lt.
	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	Tipo	Cil.	Asp.	Lt.	Reg.	50Hz	60Hz			
30.DZ.SK	30	24	33	26,4	35,7	28,6	37,5	30	F4M 2011	4	N	3,1	M	220	230	2150x955x1480	995	50
40.DZ.SK	40	32	44	35,2	48	38,4	50	40	BF4M 2011	4	T	3,1	M	215	210	2470x955x1480	1100	50
60.DZ.SK	60	48	66	52,8	68	54,4	76	60,8	BF4M 2012	4	T	4	M	219	225	2470x955x1480	1320	50
76.DZ.SK	76	60,8	81	64,8	81	64,8	92	73,6	BF4M 2012 C	4	TA	4	M	211	217	3100x1150x1580	1400	120
90.DZ.SK	90	72	95	76	93	74,4	97	77,6	BF4M 1013 E	4	T	4,7	M	213	215	3100x1150x1580	1650	120
106.DZ.SK	106	84,8	112	89,6	112	89,6	117	93,6	BF4M 1013 EC	4	TA	4,7	E	206	205	3100x1150x1580	1720	120
130.DZ.SK	130	104	137	109,6	135	108	143	114,4	BF4M 1013 FC	4	TA	4,7	E	206	205	3100x1150x1580	1800	120
137.DZ.SK	137	109,6	144	115,2	141	112,8	148	118,4	BF6M 1013 E	6	T	7,1	M	211	212	3500x1150x1880	1950	120
164.DZ.SK	164	131,2	172	137,6	171	136,8	180	144	BF6M 1013 EC	6	TA	7,1	M	197	202	3500x1150x1880	2000	120
180.DZ.SK	180	144	206	164,8	207	165,6	232	185,6	BF6M 1013 FC G2	6	TA	7,1	E	-	-	3500x1220x1880	2250	120
205.DZ.SK	205	164	226	180,8	226	180,8	250	200	BF6M 1013 FC G3	6	TA	7,1	E	-	-	3500x1220x1880	2450	120
232.DZ.SK	232	185,6	256	204,8	243	194,4	270	216	BF6M 1015	6	TA	11,9	E	213	226	3930x1300x2030	2950	170
250.DZ.SK	250	200	279	223,2	254	203,2	286	228,8	TCD 2013 L06 4V	6	TA	7,1	E	-	-	4000x1220x1880	2500	120
270.DZ.SK	270	216	305	244	285	228	322	257,6	BF6M 1015 C G1	6	TA	11,9	E	198	204	4500x1600x2230	3350	202
315.DZ.SK	315	252	350	280	338	270,4	374	299,2	BF6M 1015 C G2	6	TA	11,9	E	198	204	4500x1600x2230	3500	202
350.DZ.SK	350	280	390	312	-	-	-	-	BF6M 1015 C G3	6	TA	11,9	E	198	204	4500x1600x2230	3800	202
380.DZ.SK	380	304	412	329,6	387	309,6	426	340,8	BF6M 1015 CP	6	TA	11,9	E	198	204	4500x1600x2230	3900	202
410.DZ.SK	410	328	450	360	419	335,2	462	369,6	BF8M 1015 C G1	8	TA	15,8	E	198	204	4500x1600x2230	4100	202
450.DZ.SK	450	360	480	384	464	371,2	512	409,6	BF8M 1015 C G2	8	TA	15,8	E	198	204	4500x1600x2230	4200	202
475.DZ.SK	475	380	523	418,4	-	-	-	-	BF8M 1015 C G3	8	TA	15,8	E	198	204	4500x1600x2230	4350	202
510.DZ.SK	510	408	560	448	536	428,8	588	470,4	BF8M 1015 CP	8	TA	15,8	E	195	198	4500x1600x2230	4700	202