

**MAN**

alimentazione gasolio  
1500 giri/' - 1500 r.p.m.  
Telaio aperto - Skid



| Modello          | Potenza 50HZ PRP |     | Potenza 50HZ LTP |     | Potenza 60HZ PRP |       | Potenza 60HZ LTP |     | MOTORE      |      |      |      |      | Consumi 75% Lt./h |      | Dimensioni (LxWxH) mm | Peso Lt./h | Serb. Lt./h |
|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------------------|------------|-------------|
|                  | KVA              | KW  | KVA              | KW  | KVA              | KW    | KVA              | KW  | Tipo        | Cil. | Asp. | Lt.  | Reg. | 50Hz              | 60Hz |                       |            |             |
| <b>400.MN.SK</b> | 400              | 320 | -                |     | 446              | 356,8 | -                |     | D2876 LE201 | 6    | TA   | 12,8 | E    | 88                | 102  | 3200x1200x1950        | 2940       | 143         |
| <b>510.MN.SK</b> | -                |     | 510              | 408 | -                |       | 575              | 460 | D2876 LE203 | 6    | TA   | 12,8 | E    | 102               | 116  | 3200x1200x1950        | 2940       | 143         |
| <b>475.MN.SK</b> | 475              | 380 | -                |     | 520              | 416   | -                |     | D2848 LE211 | 8    | TA   | 14,6 | E    | 101               | 119  | 3280x1500x2000        | 3240       | 155         |
| <b>575.MN.SK</b> | -                |     | 575              | 460 | -                |       | 600              | 480 | D2848 LE213 | 8    | TA   | 14,6 | E    | 122               | 138  | 3280x1500x2000        | 3240       | 155         |
| <b>515.MN.SK</b> | 515              | 412 | -                |     | 590              | 472   | -                |     | D2840 LE201 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 102               | 123  | 3440x1600x2100        | 3480       | 165         |
| <b>635.MN.SK</b> | -                |     | 635              | 508 | -                |       | 670              | 536 | D2840 LE203 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 114               | 126  | 3440x1600x2100        | 3480       | 165         |
| <b>575.MN.SK</b> | 575              | 460 | -                |     | 625              | 500   | -                |     | D2840 LE211 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 118               | 134  | 3440x1600x2100        | 3820       | 165         |
| <b>700.MN.SK</b> | -                |     | 700              | 560 | -                |       | 750              | 600 | D2840 LE213 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 145               | 163  | 3440x1600x2100        | 3820       | 165         |
| <b>635.MN.SK</b> | 635              | 508 | -                |     | 715              | 572   | -                |     | D2842 LE201 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 125               | 147  | 3600x1600x2100        | 4320       | 170         |
| <b>740.MN.SK</b> | -                |     | 740              | 592 | -                |       | 830              | 664 | D2842 LE203 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 132               | 154  | 3600x1600x2100        | 4420       | 170         |
| <b>675.MN.SK</b> | 675              | 540 | -                |     | 780              | 624   | -                |     | D2842 LE211 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 139               | 164  | 3600x1600x2100        | 4550       | 170         |
| <b>800.MN.SK</b> | -                |     | 800              | 640 | -                |       | 925              | 740 | D2842 LE213 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 166               | 193  | 3600x1600x2100        | 4650       | 170         |

**MAN**

alimentazione gasolio  
1500 giri/' - 1500 r.p.m.  
Cofano insonorizzante - Soundproof canopy

| Modello          | Potenza 50HZ PRP |     | Potenza 50HZ LTP |     | Potenza 60HZ PRP |       | Potenza 60HZ LTP |     | MOTORE      |      |      |      |      | Consumi 75% Lt./h |      | Dimensioni (LxWxH) mm | Peso Lt./h | Serb. Lt./h |
|------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------------------|------------|-------------|
|                  | KVA              | KW  | KVA              | KW  | KVA              | KW    | KVA              | KW  | Tipo        | Cil. | Asp. | Lt.  | Reg. | 50Hz              | 60Hz |                       |            |             |
| <b>400.MN.SP</b> | 400              | 320 | -                |     | 446              | 356,8 | -                |     | D2876 LE201 | 6    | TA   | 12,8 | E    | 88                | 102  | 4500x1600x2230        | 4250       | 202         |
| <b>510.MN.SP</b> | -                |     | 510              | 408 | -                |       | 575              | 460 | D2876 LE203 | 6    | TA   | 12,8 | E    | 102               | 116  | 4500x1600x2230        | 4250       | 202         |
| <b>475.MN.SP</b> | 475              | 380 | -                |     | 520              | 416   | -                |     | D2848 LE211 | 8    | TA   | 14,6 | E    | 101               | 119  | 4500x1600x2230        | 4850       | 202         |
| <b>575.MN.SP</b> | -                |     | 575              | 460 | -                |       | 600              | 480 | D2848 LE213 | 8    | TA   | 14,6 | E    | 122               | 138  | 4500x1600x2230        | 4950       | 202         |
| <b>515.MN.SP</b> | 515              | 412 | -                |     | 590              | 472   | -                |     | D2840 LE201 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 102               | 123  | 4680x1910x2130        | 5650       | 220         |
| <b>635.MN.SP</b> | -                |     | 635              | 508 | -                |       | 670              | 536 | D2840 LE203 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 114               | 126  | 4680x1910x2130        | 5750       | 220         |
| <b>575.MN.SP</b> | 575              | 460 | -                |     | 625              | 500   | -                |     | D2840 LE211 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 118               | 134  | 4680x1910x2130        | 5950       | 220         |
| <b>700.MN.SP</b> | -                |     | 700              | 560 | -                |       | 750              | 600 | D2840 LE213 | 10   | TA   | 18,2 | E    | 145               | 163  | 4680x1910x2130        | 5950       | 220         |
| <b>635.MN.SP</b> | 635              | 508 | -                |     | 715              | 572   | -                |     | D2842 LE201 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 125               | 147  | 4680x1910x2130        | 6100       | 220         |
| <b>740.MN.SP</b> | -                |     | 740              | 592 | -                |       | 830              | 664 | D2842 LE203 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 132               | 154  | 4680x1910x2130        | 6130       | 220         |
| <b>675.MN.SP</b> | 675              | 540 | -                |     | 780              | 624   | -                |     | D2842 LE211 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 139               | 164  | 4680x1910x2130        | 6200       | 220         |
| <b>800.MN.SP</b> | -                |     | 800              | 640 | -                |       | 925              | 740 | D2842 LE213 | 12   | TA   | 21,9 | E    | 166               | 193  | 4680x1910x2130        | 6330       | 220         |