

PERKINS

alimentazione gasolio
1500 giri/' - 1500 r.p.m.
Telaio aperto - Skid



Modello	Potenza 50HZ PRP		Potenza 50HZ LTP		Potenza 60HZ PRP		Potenza 60HZ LTP		MOTORE					Consumi 75% Lt./h		Dimensioni (LxWxH) mm	Peso Kg.	Serb. Lt.
	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	Tipo	Cil.	Asp.	Lt.	Reg.	50Hz	60Hz			
15.PK.SK	13,3	10,6	14,5	11,6	16,1	12,9	17,5	14	403C-15G	3	N	1,5	M	2,6	3	1200x700x1100	430	60
20.PK.SK	20	16	22	17,6	23	18,4	25	20	404C-22G	4	N	2,2	M	3,8	4,3	1400x700x1130	490	65
30.PK.SK	30	24	33	26,4	34,9	27,92	38,2	30,56	1103A-33G3	3	N	3,3	M	4,8	5,9	1500x770x1250	665	70
45.PK.SK	45	36	50	40	53	42,4	58	46,4	1103A-33TG3	3	T	3,3	M	7,3	8,5	1500x770x1250	780	70
60.PK.SK	60	48	66	52,8	76	60,8	83	66,4	1104C-44TG3	4	T	4,4	M	10,1	11,9	1650x780x1350	865	75
80.PK.SK	80	64	88	70,4	76	60,8	83	66,4	1104C-44TAG1	4	T	4,4	M	12,5	15,1	1800x780x1350	890	80
100.PK.SK	100	80	110	88	91	72,8	100	80	1104C-44TAG2	4	T	4,4	E	15	18	1850x780x1350	930	80
135.PK.SK	135	108	150	120	156	124,8	175	140	1106C-E66TAG2	6	T	6,6	E	-	30	2050x800x1550	1250	90
150.PK.SK	150	120	165	132	169	135,2	188	150,4	1106C-E66TAG3	6	T	6,6	E	-	30	2050x800x1550	1400	90
180.PK.SK	180	144	200	160	200	160	219	175,2	1106C-E66TAG4	6	T	6,6	E	-	37	2050x800x1550	1500	90
208.PK.SK	208	166,4	229	183,2	231	184,8	253	202,4	1306C-E87TAG3	6	TA	8,7	E	35	38,5	2500x1000x1600	1850	115
250.PK.SK	250	200	275	220	-	-	-	-	1306C-E87TAG6	6	TA	8,7	E	36	-	2600x1000x1700	2030	120
350.PK.SK	350	280	400	320	400	320	438	350,4	2306C-E14TAG2	6	TA	14,6	E	51,8	64	3100x1100x1900	2850	140
400.PK.SK	400	320	450	360	438	350,4	500	400	2306C-E14TAG3	6	TA	14,6	E	57,5	70,1	3100x1100x1900	2930	140
455.PK.SK	455	364	500	400	513	410,4	563	450,4	2506C-E15TAG1	6	TA	15	E	73	77	3300x1400x2050	3250	150
500.PK.SK	500	400	550	440	569	455,2	625	500	2506C-E15TAG2	6	TA	15	E	81	77	3300x1400x2050	3500	150
590.PK.SK	590	472	650	520	625	500	687	549,6	2806C-E18TAG1	6	TA	18,1	E	96	100	3300x1500x2150	3750	150
650.PK.SK	650	520	700	560	625	500	687	549,6	2806A-E18TAG2	6	TA	18,1	E	97	95	3300x1500x2150	4000	150
730.PK.SK	730	584	800	640	750	600	844	675,2	4006C-23TAG2A	6	TA	22,9	E	121	129	4000x2000x2350	6500	200
800.PK.SK	800	640	900	720	844	675,2	938	750,4	4006C-23TAG3A	6	TA	22,9	E	130	144	4000x2000x2350	6900	200
905.PK.SK	905	724	996	796,8	884	707,2	975	780	4008-TAG1A	8	TA	30,5	E	183	-	4900x1900x2450	7400	240
1022.PK.SK	1022	817,6	1125	900	995	796	1098	878,4	4008-TAG2A	8	TA	30,5	E	208	-	4900x1900x2450	7800	240

PERKINS

alimentazione gasolio
1500 giri/' - 1500 r.p.m.
Cofano insonorizzante - Soundproof canopy

Modello	Potenza 50HZ PRP		Potenza 50HZ LTP		Potenza 60HZ PRP		Potenza 60HZ LTP		MOTORE					Consumi 75% Lt./h		Dimensioni (LxWxH) mm	Peso Lt./h	Serb. Lt./h
	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	Tipo	Cil.	Asp.	Lt.	Reg.	50Hz	60Hz			
15.PK.SP	13,3	10,6	14,5	11,6	16,1	12,9	17,5	14	403C-15G	3	N	1,5	M	2,6	3	1500x800x1330	550	70
20.PK.SP	20	16	22	17,6	23	18,4	25	20	404C-22G	4	N	2,2	M	3,8	4,3	1500x800x1330	590	70
30.PK.SP	30	24	33	26,4	34,9	27,92	38,2	30,56	1103A-33G3	3	N	3,3	M	4,8	5,9	2150x955x1480	950	50
45.PK.SP	45	36	50	40	53	42,4	58	46,4	1103A-33TG3	3	T	3,3	M	7,3	8,5	2470x955x1480	1050	50
60.PK.SP	60	48	66	52,8	76	60,8	83	66,4	1104C-44TG3	4	T	4,4	M	10,1	11,9	2470x955x1480	1180	50
80.PK.SP	80	64	88	70,4	76	60,8	83	66,4	1104C-44TAG1	4	T	4,4	M	12,5	15,1	3100x1150x1580	1320	120
100.PK.SP	100	80	110	88	91	72,8	100	80	1104C-44TAG2	4	T	4,4	E	15	18	3100x1150x1580	1450	120
135.PK.SP	135	108	150	120	156	124,8	175	140	1106C-E66TAG2	6	T	6,6	E	-	30	3500x1150x1880	1750	120
150.PK.SP	150	120	165	132	169	135,2	188	150,4	1106C-E66TAG3	6	T	6,6	E	-	30	3500x1150x1880	1890	120
180.PK.SP	180	144	200	160	200	160	219	175,2	1106C-E66TAG4	6	T	6,6	E	-	37	3500x1150x1880	1950	120
208.PK.SP	208	166,4	229	183,2	231	184,8	253	202,4	1306C-E87TAG3	6	TA	8,7	E	35	38,5	3500x1220x1880	2600	120
250.PK.SP	250	200	275	220	-	-	-	-	1306C-E87TAG6	6	TA	8,7	E	36	-	4000x1220x1880	2700	120
350.PK.SP	350	280	400	320	400	320	438	350,4	2306C-E14TAG2	6	TA	14,6	E	51,8	64	4500x1600x2230	4050	202
400.PK.SP	400	320	450	360	438	350,4	500	400	2306C-E14TAG3	6	TA	14,6	E	57,5	70,1	4500x1600x2230	4200	202
455.PK.SP	455	364	500	400	513	410,4	563	450,4	2506C-E15TAG1	6	TA	15	E	73	77	4500x1600x2230	5100	202
500.PK.SP	500	400	550	440	569	455,2	625	500	2506C-E15TAG2	6	TA	15	E	81	77	4500x1600x2230	5300	202
590.PK.SP	590	472	650	520	625	500	687	549,6	2806C-E18TAG1	6	TA	18,1	E	96	100	5200x2000x2450	5800	240
650.PK.SP	650	520	700	560	625	500	687	549,6	2806A-E18TAG2	6	TA	18,1	E	97	95	5200x2000x2450	5900	240
730.PK.SP	730	584	800	640	750	600	844	675,2	4006C-23TAG2A	6	TA	22,9	E	121	129	5200x2000x2450	6300	240
800.PK.SP	800	640	900	720	844	675,2	938	750,4	4006C-23TAG3A	6	TA	22,9	E	130	144	5200x2000x2450	6900	240
905.PK.SP	905	724	996	796,8	884	707,2	975	780	4008-TAG1A	8	TA	30,5	E	183	-			
1022.PK.SP	1022	817,6	1125	900	995	796	1098	878,4	4008-TAG2A	8	TA	30,5	E	208	-			