

IVECO

alimentazione gasolio

1500 giri/ - 1500 r.p.m.

Telaio aperto - Skid

| Modello | Potenza 50HZ PRP | | Potenza 50HZ LTP | | Potenza 60HZ PRP | | Potenza 60HZ LTP | | MOTORE | | | | | Consumi 75% Lt./h | | Dimensioni (LxWxH) mm | Peso Kg. | Serb. Lt. |
|------------------|------------------|-----|------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------------------|----------|-----------|
| | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | Tipo | Cil. | Asp. | Lt. | Reg. | 50Hz | 60Hz | | | |
| 30.IV.SK | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 35 | 28 | 39 | 31,2 | 8031i06 | 3 | N | 2,9 | M | 4,9 | 5,6 | 1520x750x1100 | 680 | 73 |
| 40.IV.SK | 40 | 32 | 44 | 35,2 | 47 | 37,6 | 52 | 41,6 | 8041i06 | 4 | N | 3,9 | M | 6,5 | 7,9 | 1650x750x1100 | 810 | 78 |
| 45.IV.SK | 45 | 36 | 50 | 40 | 50 | 40 | 55 | 44 | NEF45 AM1 | 4 | N | 4,5 | M | 6,7 | 7,8 | 2300x750x1480 | 980 | 103 |
| 60.IV.SK | 60 | 48 | 66 | 52,8 | 66 | 52,8 | 73 | 58,4 | NEF45 SM1 | 4 | T | 4,5 | M | 10,2 | 11,7 | 2300x750x1480 | 1090 | 103 |
| 75.IV.SK | 75 | 60 | 82 | 65,6 | 75 | 60 | 82 | 65,6 | NEF45 SM2 | 4 | T | 4,5 | M | 12,7 | 13 | 2300x750x1480 | 1100 | 103 |
| 85.IV.SK | 85 | 68 | 94 | 75,2 | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF45 TM1 | 4 | TA | 4,5 | M | 14,4 | 17,5 | 2300x750x1480 | 1150 | 103 |
| 100.IV.SK | 100 | 80 | 110 | 88 | 110 | 88 | 121 | 96,8 | NEF45 TM2 | 4 | TA | 4,5 | M | 16,2 | 19,6 | 2300x750x1480 | 1150 | 103 |
| 125.IV.SK | 125 | 100 | 138 | 110,4 | 145 | 116 | 160 | 128 | NEF67 SM1 | 6 | T | 6,7 | M | 23,2 | 27,5 | 2800x800x1480 | 1300 | 122 |
| 160.IV.SK | 160 | 128 | 176 | 140,8 | 170 | 136 | 187 | 149,6 | NEF67 TM3 | 6 | TA | 6,7 | M | 29 | 32 | 2800x800x1480 | 1400 | 122 |
| 200.IV.SK | 200 | 160 | 220 | 176 | 225 | 180 | 248 | 198,4 | NEF60 TE2 | 6 | TA | 5,9 | E | 33,8 | 38,9 | 2800x800x1480 | 1530 | 122 |
| 250.IV.SK | 250 | 200 | 275 | 220 | 270 | 216 | 297 | 237,6 | CURSOR78 TE2 | 6 | TA | 7,8 | E | 40 | 45 | 3100x1100x1700 | 1950 | 144 |
| 300.IV.SK | 300 | 240 | 330 | 264 | 330 | 264 | 363 | 290,4 | CURSOR10 TE1 | 6 | TA | 10,3 | E | 50,6 | 59,4 | 3600x1100x1750 | 2500 | 162 |
| 350.IV.SP | 350 | 280 | 385 | 308 | 380 | 304 | 418 | 334,4 | CURSOR13 TE1 | 6 | TA | 12,9 | E | 57,3 | 67,4 | 3600x1100x1750 | 2700 | 162 |
| 400.IV.SK | 400 | 320 | 440 | 352 | 420 | 336 | 462 | 369,6 | CURSOR13 TE3 | 6 | TA | 12,9 | E | 63,8 | 73,4 | 3600x1300x1850 | 2800 | 162 |
| 650.IV.SK | 650 | 520 | 715 | 572 | 700 | 560 | 770 | 616 | VECTOR8 TE1 | 8 | TA | 20,0 | E | 106 | 128 | 3600x1600x2250 | 4900 | 170 |
| 720.IV.SK | 720 | 576 | 800 | 640 | 800 | 640 | 880 | 704 | VECTOR8 TE2 | 8 | TA | 20,0 | E | 113 | 130 | 3600x1600x2250 | 4950 | 170 |

IVECO

alimentazione gasolio

1500 giri/ - 1500 r.p.m.

Cofano insonorizzante - Soundproof canopy



| Modello | Potenza 50HZ PRP | | Potenza 50HZ LTP | | Potenza 60HZ PRP | | Potenza 60HZ LTP | | MOTORE | | | | | Consumi 75% Lt./h | | Dimensioni (LxWxH) mm | Peso Lt./h | Serb. Lt./h |
|------------------|------------------|-----|------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|-----------------------|------------|-------------|
| | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | KW | Tipo | Cil. | Asp. | Lt. | Reg. | 50Hz | 60Hz | | | |
| 30.IV.SP | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 35 | 28 | 39 | 31,2 | 8031i06 | 3 | N | 2,9 | M | 4,9 | 5,6 | 2200x900x1480 | 1000 | 50 |
| 40.IV.SP | 40 | 32 | 44 | 35,2 | 47 | 37,6 | 52 | 41,6 | 8041i06 | 4 | N | 3,9 | M | 6,5 | 7,9 | 2200x900x1480 | 1197 | 50 |
| 45.IV.SP | 45 | 36 | 50 | 40 | 50 | 40 | 55 | 44 | NEF45 AM1 | 4 | N | 4,5 | M | 6,7 | 7,8 | 2200x900x1480 | 1415 | 50 |
| 60.IV.SP | 60 | 48 | 66 | 52,8 | 66 | 52,8 | 73 | 58,4 | NEF45 SM1 | 4 | T | 4,5 | M | 10,2 | 11,7 | 2200x900x1480 | 1550 | 50 |
| 75.IV.SP | 75 | 60 | 82 | 65,6 | 75 | 60 | 82 | 65,6 | NEF45 SM2 | 4 | T | 4,5 | M | 12,7 | 13 | 2700x1100x1580 | 1585 | 120 |
| 85.IV.SP | 85 | 68 | 94 | 75,2 | 100 | 80 | 110 | 88 | NEF45 TM1 | 4 | TA | 4,5 | M | 14,4 | 17,5 | 2700x1100x1580 | 1645 | 120 |
| 100.IV.SP | 100 | 80 | 110 | 88 | 110 | 88 | 121 | 96,8 | NEF45 TM2 | 4 | TA | 4,5 | M | 16,2 | 19,6 | 2700x1100x1580 | 1700 | 120 |
| 125.IV.SP | 125 | 100 | 138 | 110,4 | 145 | 116 | 160 | 128 | NEF67 SM1 | 6 | T | 6,7 | M | 23,2 | 27,5 | 3225x1100x1880 | 2105 | 120 |
| 160.IV.SP | 160 | 128 | 176 | 140,8 | 170 | 136 | 187 | 149,6 | NEF67 TM3 | 6 | TA | 6,7 | M | 29 | 32 | 3225x1100x1880 | 2194 | 120 |
| 200.IV.SP | 200 | 160 | 220 | 176 | 225 | 180 | 248 | 198,4 | NEF60 TE2 | 6 | TA | 5,9 | E | 33,8 | 38,9 | 3500x1300x1880 | 2225 | 120 |
| 250.IV.SP | 250 | 200 | 275 | 220 | 270 | 216 | 297 | 237,6 | CURSOR78 TE2 | 6 | TA | 7,8 | E | 40 | 45 | 3930x1300x2030 | 3250 | 170 |
| 300.IV.SP | 300 | 240 | 330 | 264 | 330 | 264 | 363 | 290,4 | CURSOR10 TE1 | 6 | TA | 10,3 | E | 50,6 | 59,4 | 3930x1300x2030 | 4050 | 170 |
| 350.IV.SP | 350 | 280 | 385 | 308 | 380 | 304 | 418 | 334,4 | CURSOR13 TE1 | 6 | TA | 12,9 | E | 57,3 | 67,4 | 4500x1600x2230 | 4150 | 202 |
| 400.IV.SP | 400 | 320 | 440 | 352 | 420 | 336 | 462 | 369,6 | CURSOR13 TE3 | 6 | TA | 12,9 | E | 63,8 | 73,4 | 4500x1600x2230 | 4250 | 202 |
| 650.IV.SP | 650 | 520 | 715 | 572 | 700 | 560 | 770 | 616 | VECTOR8 TE1 | 8 | TA | 20,0 | E | 106 | 128 | 5200x2000x2550 | 6050 | 240 |
| 720.IV.SP | 720 | 576 | 800 | 640 | 800 | 640 | 880 | 704 | VECTOR8 TE2 | 8 | TA | 20,0 | E | 113 | 130 | 5200x2000x2550 | 6150 | 240 |